



Návod na ovládání ovladače BASIC

Ovládání výšky stolu

- Stisknutím tlačítka «↑» posunete pracovní plochu nahoru.
- Stisknutím tlačítka «↓» posunete pracovní plochu dolů.

Nastavení paměti

1. Umístěte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy.
2. Stiskněte «S», poté stiskněte «1» pro uložení pozice 1.
3. Opakujte postup pro uložení dalších pozic. (celkem 3 paměťové pozice)

Po vypnutí napájení se paměťové pozice neztratí.

Inicializace systému (reset)

1. Stiskněte a podržte «↓», dokud pracovní plocha nedosáhne nejnižší polohy.
2. Pustíte tlačítko a následně podržte «↓» 5-10 sekund dokud neuslyšíte pípnutí.

Uzamčení minimální/maximální výšky pracovní plochy

1. Umístěte pracovní plochu do požadované minimální/maximální výšky.
 - a. Minimální výška pracovní plochy se nastaví, když je menší, než 50% celkové výšky.
 - b. Maximální výška pracovní plochy se nastaví, když je větší, než 50% celkové výšky.
1. Pro zamčení stiskněte současně «↑» a «↓» na 5 sekund.
2. Zámek můžete odstranit stisknutím a podržením tlačítek současně «↑» a «↓».

Uzamčení ovladače

1. Podržte společně «S» a «↑» podobu 5 sekund pro zamčení ovladače.
2. Podržte společně «S» a «↓» podobu 5 sekund pro odemčení ovladače.

Připomínka postavení se /Připomínka změny polohy

Pro aktivaci časovače stiskněte společně «1» a «3», display vám ukáže «0.0h».

Následně pomocí «↑» nebo «↓» nastavíte časovač.

Časovač lze nastavit:

- Když je ovladač v režimu spánku blikající tečka indikuje běžící časovač.
- Po dosažení naprogramovaného času pětkrát pípne a ovladač se probudí z režimu spánku.
- Nyní vyberte požadovanou výšku pomocí «↑» a «↓».

Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou



Uživatelské nastavení

Uživatel si může nastavit základní nastavení. Celkem lze změnit 6 nastavení. Jsou očíslovány v následujícím pořadí S1 až S6.

Nastavení můžete změnit stisknutím a podržením tlačítka «S» po dobu 15 sekund. Následně si nastavte požadovanou výšku pomocí tlačítek «↑» a «↓». Poté opětovným stisknutím tlačítka «S» vyberte vybrané uživatelské nastavení. Vyberte požadované nastavení a potvrďte je stisknutím tlačítka «S».

S-1) CM nebo PALCE

1. Stiskněte «S», když jste na S-1.
2. Pomocí «↑» a «↓» nastavte 1 nebo 0 (0 = CM, 1 = PALEC).
3. Pro uložení stiskněte «S».

S-2) Citlivost antikolizního systému

1. Stiskněte «S», když jste na S-2.
2. 0: vypnuté, 1: nejmenší citlivost 8: největší citlivost.
3. Pro uložení stiskněte «S».

S3 a S4) Bezpečnostní nastavení, nepravujte před konzultací s profesionálem.

S-5) Ruční nastavené základní výšky pracovní plochy (standartně 65cm)

1. Stiskněte «S», když jste na S-5.
2. Pomocí «↑» a «↓» nastavte požadovanou výšku
3. Pro uložení stiskněte «S».

S-6) Určení automatického nebo ručního ovládání paměťového tlačítka

1. Stiskněte «S», když jste na S-6.
2. 0: znamená ruční umístění do požadované výšky. Klikněte na 1,2 nebo 3 pro požadovanou výšku.
3. Pro uložení stiskněte «S».

Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou